

菌落计数器 CC 150

2年

产品特色

◆ 4面显示屏

CC 150 具有一大一小，四个显示屏，可同时显示当次及前三个计数值。

◆ 多重平均功能

CC 150菌落计数器可储存100组计数数值，并可直接计算二重复、三重复以上之多重双平均。

◆ 倒退计数功能

配置倒退计数键，如不慎误点可马上退回，以防重复计数。

◆ 适用多种培养皿尺寸

60mm或90mm~150mm。

◆ 压感式设计

CC 150菌落计数器采用压力感应设计，每秒至多感应7下，并可使用各种计数笔，不破坏样品，没有污染的疑虑。

◆ 国际安全认证

欧盟CE安全认证

◆ 二年产品保固

产品应用

◆ 微生物菌落计数

总生菌数

大肠杆菌数

订购资讯

17002150

CC 150菌落计数器，AC100V~240V
美规插头变压器(欧规插头变压器)

17002151

CC 150菌落计数器，AC100V~240V
美规插头变压器(欧规插头变压器)
(含专用软体和电脑连接线)

17002152

CC 150专用软体配件组
(含 USB flash (8G) 和电脑连接线)



CC 150专用PC软件

CC 150专用PC软件，除可换算稀释倍率并储存实验数据，同时能够针对资料进行编辑。协助做成报告的格式，列印出数据以方便使用。(此产品为选配)

产品规格

型号	CC 150
显示萤幕	3位数(0-999)LED面板
放大倍数	2~3倍
培养皿尺寸	直径60mm或90~150mm(可调整)
记忆体	100组
平均功能	Yes
归零键	Yes
倒退计数键	Yes
灯源	LED灯(可调整亮度)
压力敏感度调整	可调整
计数声响调整	可调整
输出	USB
尺寸(LxWxH)	35.1 x 30.2 x 37 cm
净重	5.6 kg